



Mietgeräteliste 2018

Knickmops			
1,5 t.			
KM130H			
Leistung	36 PS		
Gewicht	1500 kg		
Breite	1250 mm	Höhe	2260 mm
Kipplast	880 kg	Hubhöhe/Schaufeldrehpunkt	2740 mm
Besonderheiten V1505 Dieselmotor (Kubota), 4 Zylinder, automatischer Fahrtrieb 4WD, verlängerter Hubarm, 3. Und 4. Steuerkreis, Überrollbügel DE-Norm			
2,2 t.			
KM180TE			
Leistung	45 PS		
Breite	1500 mm	Höhe	2380 mm
Kipplast	1400 kg	Hubhöhe/Schaufeldrehpunkt	3310 mm
Besonderheiten V1505 Turbo Dieselmotor (Kubota), 4 Zylinder, automatischer Fahrtrieb 4WD, Teleskop-Hubarm, 3. Und 4. Steuerkreis, Überrollbügel DE-Norm			
Minibagger			
1,0 t			
Yanmar VIO10-2A			
Leistung	12,5 PS		
Gewicht	1220 kg		
Breite	1000 - 830* mm	Höhe	2250 mm
Grabtiefe	1950 mm	Ausschütthöhe	2370 mm
Besonderheiten Kurzheck, MS01 Schnellwechsler von Lehnhoff, Motorleistung netto 9,2 kW, Ausbrechkraft Arm 5,6 kN, Ausbrechkraft Schaufel 13,7 kN, Motor 3TNV70-WBVB *Ausgefahrenes Fahrwerk - Eingefahrenes Fahrwerk			



1,7 t			
Yanmar VIO17U			
Leistung	13,7 PS		
Gewicht	1765 kg (Schutzdach)		
Breite	*1280 - 950 mm	Höhe	2370 mm
Grabtiefe	2200 mm	Ausschütthöhe	2630 mm
Besonderheiten Kurzheck, MS01 Schnellwechsler von Lehnhoff, Motorleistung netto 10,1 kW, Ausbrechkraft Arm 8,53 kN, Ausbrechkraft Schaufel 15,2 kN, Motor 3TNV70-XBV *Ausgefahrenes Fahrwerk - Eingefahrenes Fahrwerk			
2,0 t			
Yanmar SV18			
Leistung	12,9 PS		
Gewicht	1975 kg (Kabine)		
Breite	*1320 - 980 mm	Höhe	2240 mm
Grabtiefe	2420 mm	Ausschütthöhe	2740 mm
Besonderheiten MS03 Schnellwechsler von Lehnhoff, Motorleistung netto 9,5 kW, Ausbrechkraft Arm 7,4 kN, Ausbrechkraft Schaufel 15,2 kN, Motor 3TNV70-VBVA2 *Ausgefahrenes Fahrwerk - Eingefahrenes Fahrwerk			
2,3 t			
Yanmar SV22			
Leistung	18,2 PS		
Gewicht	2260 kg (Kabine)		
Breite	1380 mm	Höhe	2320 mm
Grabtiefe	2480 mm	Ausschütthöhe	2760 mm
Besonderheiten Powertilt, HS03 Schnellwechsler von Lehnhoff, Motorleistung netto 13,4 kW, Ausbrechkraft Arm 11,8 kN, Ausbrechkraft Schaufel 18,6 kN, Motor 3TNV76-SBVA2			
2,8 t			
Yanmar VIO26-6			
Leistung	20,7 PS		
Gewicht	2665 kg (Kabine)		
Breite	1550 mm	Höhe	2530 mm
Grabtiefe	2690 mm	Ausschütthöhe	2830 mm
Besonderheiten Kurzheck, MS03 Schnellwechsler von Lehnhoff, Motorleistung netto 15,2 kW, Ausbrechkraft Arm 14,5 kN, Ausbrechkraft Schaufel 24,5 kN, Motor			



3,6 t			
Yanmar VIO33			
Leistung	24,8 PS		
Gewicht	3580 kg (Kabine)		
Breite	1550 mm	Höhe	2545 mm
Grabtiefe	2760 mm	Ausschütthöhe	3240mm
Besonderheiten Kurzheck, MS03 Schnellwechsler von Lehnhoff, Motorleistung netto 18,3 kW, Ausbrechkraft Arm 16,4 kN, Ausbrechkraft Schaufel 30,4 kN, Motor 3TNV82-ANBV2A			
3,9 t			
Yanmar VIO38			
Leistung	28,15 PS		
Gewicht	3885 kg (Kabine)		
Breite	1740 mm	Höhe	2540 mm
Grabtiefe	3415 mm	Ausschütthöhe	3795 mm
Besonderheiten Kurzheck, Powertilt, H03 Schnellwechsler von Lehnhoff, Motorleistung netto 20,7 kW, Ausbrechkraft Arm 17,85 kN, Ausbrechkraft Schaufel 32,36 kN, Motor 3TNV88 BQBVA			
Raupenbagger			
5,5 t			
Yanmar VIO57-6			
Leistung	44,3 PS		
Gewicht	5485 kg (Kabine)		
Breite	1990 mm	Höhe	2540 mm
Grabtiefe	3710 mm	Ausschütthöhe	4240mm
Besonderheiten Kurzheck, Powertilt, HS03 Schnellwechsler von Lehnhoff, Motorleistung netto 32,6 kW, Ausbrechkraft Arm 24,4 kN, Ausbrechkraft Schaufel 41,9 kN, Motor 4TNV84T-ZMBV			
5,6 t			
Yanmar SV60			
Leistung	45,4 PS		
Gewicht	5560 kg (Kabine)		
Breite	1990 mm	Höhe	2540 mm
Grabtiefe	3945 mm		
Besonderheiten Powertilt, HS03 Schnellwechsler von Lehnhoff			



8,1 t			
Yanmar VIO80-1			
Leistung	53,5 PS		
Gewicht	8065 kg		
Breite	2270 mm	Höhe	2710 mm
Grabtiefe	4150 mm	Ausschütthöhe	4680 mm
Besonderheiten Kurzheck, Powertilt, HS08 Schnellwechsler von Lehnhoff, Motorleistung netto 39,3 kW, Ausbrechkraft Arm 40,8 kN, Ausbrechkraft Schaufel 63,5 kN, Motor 4TNV98C-WBV			
10,5 t			
Yanmar SV100-2A-2PB			
Leistung	70,3 PS		
Gewicht	10360 kg		
Breite	2320 mm	Höhe	2810 mm
Grabtiefe	4580 mm	Ausschütthöhe	6210 mm
Besonderheiten Mit Verstellausleger, Powertilt, HS08 Schnellwechsler von Lehnhoff, Motorleistung netto 51,7 kW, Ausbrechkraft Arm 45,8 kN, Ausbrechkraft Schaufel 68,5 kN, Motor 4TN98CT-VBV			
16,0 t			
Hyundai HX145LCR mit Roadlinerpads			
Leistung	121 PS		
Gewicht	15750 kg		
Breite	2500 mm	Höhe	2900 mm
Grabtiefe	5470 mm		
Besonderheiten Kurzheck, Verstellausleger, Planierschild, Roadliner, Schnellwechsler Oil Quick OQ65, Hammer/Scheren/Drehen Verrohrung			
22,9 t			
Hyundai HX220L			
Leistung	185 PS		
Gewicht	22900 kg		
Breite	2990 mm	Höhe	2920 mm
Grabtiefe	6560 mm		
Besonderheiten Schnellwechsler von Oilquick OQ 70/55, Hammer/Scheren/Drehen Verrohrung			



24,0 t			
Hyundai HX235LCR			
Leistung	184,9		
Gewicht	24000 kg		
Breite	2990 mm	Höhe	3290 mm
Grabtiefe	6380 mm		
Besonderheiten Verstellausleger, Schnellwechsler von Oilquick OQ 70/55, Hammer/Scheren/Drehen Verrohrung			
25,5 t			
Hyundai HX260NL			
Leistung	193,1		
Gewicht	25500 kg		
Breite	2990 mm	Höhe	3050 mm
Grabtiefe	7000 mm		
Besonderheiten Schnellwechsler von Oilquick OQ 70/55, Hammer/Scheren/Drehen Verrohrung			
30,0 t			
Hyundai HX300NL			
Leistung	245 PS		
Gewicht	30600 kg		
Breite	2990 mm	Höhe	3030 mm
Grabtiefe	7390 mm		
Besonderheiten Schnellwechsler von Oilquick OQ70/55, Hammer/Scheren/Drehen Verrohrung			
Mobilbagger			
9,3 t			
Yanmar B95W			
Leistung	101,18 PS		
Gewicht	9300 kg		
Breite	2450 mm	Höhe	2930 mm
Grabtiefe	4080 mm	Durchflussmenge	256(+112) l/min
Besonderheiten Verstellausleger, Planierschild, Powertilt, HS08 Schnellwechsler von Lehnhoff, Motorleistung netto 74,4 kW, Ausbrechkraft Arm 42,6 kN, Ausbrechkraft Schaufel 53,2 kN, Druck 280 bar.			



14,0 t			
Hyundai HW140			
Leistung	159,1		
Gewicht	14200 kg		
Breite	2500 mm	Höhe	3140 mm
Grabtiefe	5410 mm		
Besonderheiten Verstellausleger, Planierschild, Schnellwechsler von Oilquick OQ65			
17,5 t			
Hyundai HW160			
Leistung	182,2		
Gewicht	17570 kg		
Breite	2750 mm	Höhe	3190 mm
Grabtiefe	5520 mm		
Besonderheiten Verstellausleger, Planierschild, Schnellwechsler von Oilquick OQ65			
19,0 t			
Hyundai HW180			
Leistung	182,2		
Gewicht	19000 kg		
Breite	2750 mm	Höhe	3190 mm
Grabtiefe	5620 mm		
Besonderheiten Verstellausleger, Planierschild, Schnellwechsler von Oilquick OQ70/55			
Radlader			
5,0 t			
Yanmar V80			
Leistung	61,2 PS		
Gewicht	4900 kg		
Breite	1850 mm	Höhe	2640 mm
Schaufelinhalt	0,8 m ³	Durchflussmenge	64 l/min
Besonderheiten Schnellwechseleinrichtung, Motorleistung netto 45 kW, Kipplast/Gestreckt 3720 kg, Kipplast/Geknickt 3280 kg, Druck 250 bar.			



5,0 t			
Yanmar V70S			
Leistung	59,8 PS		
Gewicht	5200 kg		
Breite	1850 mm	Höhe	2660 mm
Schaufelinhalt	0,65 m ³	Durchflussmenge	64 l/min
Besonderheiten Schwenklader, Schnellwechseleinrichtung, Motorleistung netto 44 kW, Kipplast/Gestreckt 3660 kg, Kipplast/Geknickt 3230 kg, Druck 250 bar.			
6,0 t			
Yanmar V100			
Leistung	73,4 PS		
Gewicht	5700 kg		
Breite	1950 mm	Höhe	2765 mm
Schaufelinhalt	1,0 m ³	Durchflussmenge	76 l/min
Besonderheiten Schnellwechseleinrichtung, Motorleistung netto 54 kW, Kipplast/Gestreckt 4400 kg, Kipplast/Geknickt 3900 kg, Druck 250 bar.			
18,8 t			
Hyundai HL960			
Gewicht	18800 kg		
Breite	2900 mm	Höhe	3450 mm
Schaufelinhalt	3,3 m ³		
Besonderheiten Schnellwechselsystem Volvo L90-120			
Hydraulikhammer			
0,5 - 1,5 t			
FRD FX15			
Gewicht	69 kg	Aufnahme	SWE M01
1,0 - 2,5 t			
FRD FX25			
Gewicht	112 kg	Aufnahme	SWE MS03
1,5 - 4,0			
FRD FX35			
Gewicht	157 kg	Aufnahme	SWE MS03



2,5 - 5,5			
FRD FX45			
Gewicht	208 kg	Aufnahme	SWE MS03
6,0 - 12,0 t			
FRD F9			
Gewicht	535 kg	Aufnahme	SWE MS08
9,0 - 16,0 t			
FRD FXJ125			
Gewicht	850 kg	Aufnahme	SWE M10 / OQ65
12,0 - 21,0			
FRD FXJ175			
Gewicht	1015 kg	Aufnahme	SWE MS10 / OQ70/55
18,0 - 30,0			
FRD FXJ275			
Gewicht	1775 kg	Aufnahme	SWE OQ70/55
Sortiergreifer			
3,0 - 5,0 t			
FDG10PL			
		Aufnahme	SWE MS03
15,0 - 20,0 t			
FDG35PL Sortiergreifer OQ			
		Aufnahme	SWE MS10 / OQ65
20,0 - 30,0 t			
FDG40PL Sortiergreifer OQ			
		Aufnahme	OQ70/55
Abbruchzange			
2.3 t.			
V-22M			
Öffnungsweite Backen	860 mm	Anbauplatte	OQ70/55
Trägergerät 21.0 - 30.0 t., Recycling-Backensatz			
Hydr. Erdbohrer			
2,5 - 6,0 t			
Digga PD3			
Bohrdurchmesser	300 mm	Aufnahme	SWE MS03



Rüttelplatten			
106 kg			
Weber CF3			
Leistung	4,9 PS	Breite	500 mm
206 kg			
Weber CR3			
Leistung	4,6 PS	Breite	600 mm
605 kg			
Weber CR8			
Leistung	11 PS	Breite	500 mm
Stampfer			
62 kg			
Weber SRV590 Rüttelstampfer			
Leistung	2,9 PS		
Stampffußbreite 280 mm, Schlagzahl max. 700, Benziner			
Stromerzeuger			
81 kg			
GV7003A			
Leistung	11,1 PS	kVa	7,1
11 Liter Benzintank			
Kompressor			
Atlas Copco			
XAS68KD			
Leistung	11,1 PS		
Gewicht 750 kg, Volumen Strom 3,5 m ³ /min, Druck 7 bar.			
Auf Anbauverdichter KEIN Rabatt!			
Preise Netto/Netto			
MTS Anbauverdichter			
Bagger 8,0 - 15,0 t			
V6 WA			
		Aufnahme	OQ 65
Wechselplatte, Verschiedene breiten: 640 mm und 1200 mm, Schaffußplatte 640mm			
Bagger ab 6,0 t			
UT 8-2			
		Aufnahme	OQ 70/55
Teleskopierbar			



- Liefer- und Abholkosten werden nach Aufwand berechnet.
 - Lieferung mit Kleintransporter und Anhänger 60,- € / Std.
 - Lieferung mit Lastwagen 70,- € / Std.
 - Lieferung mit Lastwagen und Tandemanhänger bis 10 t. 80,- € / Std.
 - Lieferung mit Lastwagen und 4-Achs-Anhänger bis 30 t. 90,- € / Std.
- Die Preise verstehen sich ohne Betriebskosten
- Die Preise verstehen sich ohne Betriebsstoffe
- Die Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer
- Tagesmieten werden auf Grundlage einer normalen Schichtzeit von 8 Stunden berechnet. Jede weitere Stunde wird als 1/8 der Tagesmiete berechnet
- Es wird eine Kautionshöhe von 500,00 € verlangt!!